

ES 420 - 420S - 420SH - 420 duo - STR 580 - 581

ES 420-420S/SH-420 duo многостороннего применения для чистки уборки полов, ковровых покрытий, подготовки подосновы и восстановительных работ. Это делается особенно продуктивно в мастерских, выставках, школах, гостиницах, кафе.

STR 580 - 581: Надежная многоцелевая машина для строительства, легкая в обслуживании и многосторонне используемая: наливные полы, бетон разравнивать. втирать мастику, шлифовать или очищать опалубку.

*+ Шестеренчатый привод
+ DOC-защита привода от перегрузки*

Конструктивные особенности

- + Муфта защиты привода
- + Защита мотора от перегрузки
- + Шестерни привода, Полимерные в ES 420/420 duo
Металлические ES 420S/SH/ STR 580 - 581
- + Защита от самопроизвольного пуска
- + Работает от самого края
- + Смещенный к краю мотор
- + Простая замена инструмента
- + Регулировка числа оборотов STR 581



Технические характеристики

Напряжение	В	230/400	Крут.момент	ES 420/420S/420SH	Нм	56/102	
Частота	Гц	50		ES 420 duo		90/55	
Класс-защиты		I		STR 580		66/115	
Степень защиты		IP 44		STR 581		76 - 230	
Щетка - Ø	мм	420	Длина кабеля		м	12 / 20	
Круг - Ø	мм	406	Уровень шума		дБ(А)	63	
Давление щетки	ES 420/420S	г/см ²	50/54	Масса	ES 420/S/duo/SH	кг	40/43/48
	ES 420SH/ duo		60		STR 580/581		36/40
	STR 580/581		50	Высота*		см	28/30
				CE-сертификат		ja	

* - без ручки

Возможность применения

- ES 420/420S*/SH/420duo** Чистить в т.ч. с шампунем, полировать, шлифовать, разравнивать стяжку
- STR 580:** Чистить,шлифовать, натирать, обстругивать, разравнивать стяжку
- STR 581:** Чистить,шлифовать, натирать, разравнивать "наливные" полы

Комплект поставки

Модель	В/Гц	мин ⁻¹	Ватт	Ручка	Штекер	Art.Nr.
ES 420	120/60	175	1200	850 мм *	--	610734
ES 420	230/60	175	1200	850 мм *	EU	610735
ES 420	230/50	175	1200	850 мм *	EU	610725
ES 420S	230/50	140	1600	850 мм *	EU	612302
ES 420S	230/50	140	1600	1200 мм	EU	612303
ES 420SH <i>schwer</i>	230/50	140	1600	850 мм *	EU	612316
ES 420 duo	230/50	140/280	1300/1600	850 мм *	EU	612400
STR 580VF	230/50	145	1000	1200 мм	EU	106851
STR 580	230/50	145	1000	930 мм	EU	107551
STR 580EVF	400/50	100	1200	1200 мм	16A,EU	107712
STR 580EVF	230/50	100	1000	1200 мм	EU	107751
STR 581	230/50	50-150	1200	1200 мм	EU	795072

* = цветовой стандарт RAL 9006 / V2A